



DRESS RUSTICO

FINITURA
CERA IN PASTA PER TRATTAMENTO TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,757 kg/l
- **Punto di infiammabilità:** 43 °C
- **Aspetto:** pasta omogenea
- **Odore:** etereo
- **Colore:** bianco

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: ATTENZIONE

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici

UFI: 7W70-H019-1001-HXYA

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Dispersione pastosa di cere dure naturali e modificate in solvente paraffinico dearomatizzato. Altre versioni disponibili: NEUTRO, MORO.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

DRESS RUSTICO è un preparato che ripropone il trattamento di finitura tradizionale attraverso una miscela bilanciata di cere dure naturali raffinate e modificate, disperse in una miscela di solventi organici a bassissima tossicità.

Si usa su cotto fatto a mano, in particolare quello a finitura grezza, e materiali lapidei.

È inoltre indicato per conferire protezione e brillantezza a superfici intonacate e stuccate in interno, in particolare quelle realizzate con tecniche tradizionali come ENCAUSTO, SPATOLATO, MARMORINO. La sua consistenza cremosa consente facile applicazione sulle superfici verticali. Su cotti fatti a mano a superficie molto ruvida l'utilizzo di DRESS RUSTICO aiuta ad eliminare il tipico spolveramento superficiale e conferisce corposità, morbidezza e tono di colore più vivo al materiale.

Tutte le cere in pasta, in ambienti soggetti ad umidità, anche se applicati dopo protettivi idrorepellenti traspiranti come ICR17 o IDROBLOCK (GEAL), possono manifestare problemi di distacco e sbiancature ("vaiolo"). Per questo motivo, evitare l'applicazione di DRESS nelle condizioni suddette, preferendo in questi casi un trattamento con prodotti traspiranti in base acqua ad esempio TRI-TON, BASE, WOPLUS (GEAL). Comunque è sempre necessario eliminare le cause primarie, cioè le infiltrazioni di umidità.

MODO D'USO

Non necessita di preriscaldamento. Grazie alle proprietà tixotropiche della formula, è sufficiente rimescolare energicamente per fluidificare la massa.

- Stendere uniformemente il prodotto sulla superficie pulita e asciutta con pennellina, avendo cura di impregnare bene le fughe.
- Prima della completa asciugatura uniformare con panno o monospazzola munita di spazzole in tampico (fibra vegetale).
- Si applica generalmente due mani, a distanza di 12 h una dall'altra. L'applicazione diretta su protettivi idro-oleorepellenti antimacchia come PROTECT o BASOIL (GEAL) può risultare difficoltosa e richiede specifica esperienza.

Eventuali sbiancamenti possono essere rimossi strofinando energicamente la superficie con monospazzola munita di spazzola in tampico o tampone abrasivo medio-duro; oppure, nei casi più critici, riapplicando una piccola quantità di DRESS.

- Dopo 1 - 2 giorni (o comunque a prodotto essiccato) si può procedere alla lucidatura della superficie trattata con panno morbido (su piccole superfici), lucidatrice o monospazzola munita di dischi di media durezza.

L'applicazione di BASE e WOPLUS o DIAMANTE (GEAL) a completamento del trattamento con DRESS è sempre consigliata, per aumentare la resistenza al calpestio e alle macchie.

In questo modo sarà inoltre possibile effettuare facilmente la pulizia frequente utilizzando detergenti neutri diluiti come CB90 o LINDO SANIGEN (GEAL). Per la manutenzione periodica, dopo aver pulito la superficie con i detergenti di cui sopra, usare CB08 (GEAL).

Su Intonaci e Stucchi: stendere una sola mano di DRESS RUSTICO sulla superficie pulita e asciutta con pennello, spugna, panno morbido, oppure con spatola o frattazzo metallico. Attendere la completa evaporazione del solvente, che può richiedere da qualche ora a 1-2 giorni dopo l'applicazione (secondo la temperatura ambientale), prima di procedere alla lucidatura con un panno morbido.

Si raccomanda di non applicare il prodotto in condizioni di alta umidità ambientali e/o basse temperature.

Consumo indicativo: 1 litro per 8 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM