

Protezione



PROTECT

Antimacchia per materiali porosi

Cos'è

Idro-emulsione di copolimeri fluorurati funzionalizzati e stabilizzati ad alta affinità con i composti minerali.

Cosa fa

Protettivo idro-oleorepellente per il trattamento di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non lucidi, graniglie e ricomposti cementizi.

Si usa sia all'interno che all'esterno.

Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale.

Le superfici trattate con PROTECT, sono idonee al contatto con gli alimenti.

Lo scelgo perché

- E' ideale per top e piani cucina, banconi e tavoli
- Non ingiallisce e non filma
- Non altera il colore del materiale

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa



COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (> 35°C o < 5°C)

Confezioni



Flacone 1L
Scatola 12 Pz.



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.



Tanica 10L
Pezzo Singolo

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

PROTECT è pronto all'uso.

1. Applicare dopo almeno 12/24 ore dal lavaggio (o dal trattamento con prodotti idrorepellenti di profondità come **IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17**), su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, bagnando uniformemente la superficie.
2. Dopo asciugatura (1 - 2 ore) si può applicare una eventuale mano successiva.
3. Dopo almeno 4-6 ore è possibile applicare gli eventuali prodotti di finitura.

Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare una volta l'anno, in particolare su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico e in esterni.

